



## GS-5X, GS 5X/E



### Typ gaśnicy

**GS-5X,  
GS-5X/E**

Masa gaśnicy [kg]	16
Masa CO <sub>2</sub> [kg]	5
Czas działania [s]	min. 9
Temperatura eksploatacji [C]	-20 / +60
Wymiary [mm]	137 x 720

### PRZEZNACZENIE

Gaszenie pożarów z grupy B  
B – substancje ciekłe tworzące płomienie

### ZASTOSOWANIE

W samochodach ciężarowych, autobusach, garażach, hotelach, biurach, warsztatach, magazynach, hurtowniach.

### CECHY BUDOWY I OBSŁUGA

- trwałe zbiorniki stalowe z powłoką epoksydowo-poliestrową
- trwałe zawory wykonane z mosiądzu
- bezpiecznik gwarantujący bezpieczne użytkowanie
- możliwość ponownego napełniania
- rozbudowana sieć serwisowa oraz zapewniony pełny asortyment części zamiennych

Gaśnica posiada świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP na zgodność z PN-EN 3-7+A1:2008, opinię techniczną CSRG oraz znak CE zgodnie z dyrektywą 97/23/WE, nadzorowany przez UDT-CERT.



### OSPRZĘT

Wieszak z opaską do gaśnicy GS-5X  
Wieszak bez opaski do gaśnicy GS-5X  
Katalog części zamiennych